

# ENSTO

## PRODUCT CARD

2018-03-01  
54300387 Gustavslund  
A10

AVR66.1204L/3K

### Sensorarmatur

|                |   |
|----------------|---|
| Kod            | AVR66.1204L/3K  |
| GTIN           | 6418677627422   |
| E-nummer       | 7011134   |
| Namn           | Sensorarmatur Ensto<br>JONO LED 20W/830 PIR   |
| Beskrivning    | Jono-serien kan användas i belysningsystem av de mest skiftande slag. Jono-sortimentet omfattar ett brett urval av tekniska lösningar för olika belysningsbehov. Användningsobjekt är allt från bostäder till kontor och lager. Armaturerna passar utmärkt som belysning i badrum och kök, som rampbelysning i korridorer och trappuppgångar samt i carportar och garage. |
| Återförsäljare | Ensto Lighting Oy   |



## Teknisk specifikation

### Dimensioner

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Vikt:           | 1.8 kg     |
| Längd:          | 1200 mm    |
| Bredd:          | 87 mm      |
| Mått l x b x h: | 1200x55x87 |
| Höjd:           | 55 mm      |

### Temperaturer

|                  |         |
|------------------|---------|
| Drifttemperatur: | ≥ 25 °C |
|------------------|---------|

### Elektriska värden

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Effektfaktor (cos f):    | 0.98  |
| Electronic control gear: | true  |
| Spänning:                | 230 V |
| Driftspänning:           | 230V  |

**Material****Material:** Aluminium**Färg****Färg:** Vit**Egenskaper****Ljuskälla:** LED 20W**Med ljuskälla:** Färgnyans 830**Mekanisk****Slagtålighet:** IK02**Certifikat****Certificates:** ENEC, CE**Betyg****Nominell spänning:** 220 ... 240 V**Kapslingsklass:** IP44**Driftfrekvens:** 50/60 Hz**Effekt:** 20 W**Skyddsklass:** I**ETIM 7:** EC002892**Armatyr specifik information**

---

**Armatyr specifik information****Styrning:** PIR ON/OFF**Lampsockel:** LED-mod**Glow wire rating:** 850 °C**Ljuskällor antal och effekt (W):** 1x20**Ljuskälla (ILCOS):** DS**Ljuskälla:** LED**Optik:** Opal kupa**Installation:** Yt**Överkoppling:** Överkopplingsbar**Anslutning:** 5x2,5**Anslutning:** Snabbkopplings plint**Färg temperatur:** 3000 K**CRI:** Ra>80**LED- armatur ljusflöde:** 1790 lm**Anslutnings effekt:** 20 W**LED- modulen utbytbar:** Ja**Quantity of luminaires for MCB C16:** 120**McAdam rate, SDCM:** 4**ETIM**

---

**ETIM**

|   |   |
|---|---|
| <b>Colour rendering index CRI:</b>  | 80-89                                   |
| <b>With air slots:</b>  | false                                   |
| <b>Nominal voltage:</b>   | 220 ... 240 V                           |
| <b>Suitable for surface mounting:</b>   | true                                    |
| <b>Colour housing:</b>  | White                                   |
| <b>Protection class:</b>  | I                                       |
| <b>With movement sensor:</b>  | true                                    |
| <b>Height/depth:</b>  | 55 mm                                   |
| <b>Control gear included:</b>   | true                                    |
| <b>Length:</b>  | 1256 mm                                 |
| <b>Material housing:</b>  | Aluminium                               |
| <b>Light sharing:</b>   | Symmetric                               |
| <b>Light outlet:</b>  | Direct                                  |
| <b>Suitable for wall mounting:</b>  | true                                    |
| <b>Suitable for built-in mounting:</b>  | false                                   |
| <b>Material cover:</b>  | Plastic, opal                           |
| <b>Suitable for emergency lighting:</b>                                       | false                                   |
| <b>Suitable for light line configuration:</b>                                 | true                                    |
| <b>Voltage type:</b>  | AC                                      |
| <b>Suitable for ceiling mounting:</b>   | true                                    |
| <b>Suitable for suspended mounting:</b>                                       | false                                   |
| <b>Beam angle:</b>  | Open beam/diffuse                       |
| <b>With light source:</b>   | true                                    |
| <b>Covering of the luminaire with thermally insulating material possible:</b> | false                                   |
| <b>Luminaire with limited surface temperature, sign "D":</b>                  | false                                   |
| <b>Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1:</b>                                | 1790 lm                                 |
| <b>Lamp type:</b>   | LED exchangeable                        |
| <b>Suitable for number of lamps:</b>  | 1                                       |
| <b>Width:</b>   | 87 mm                                   |
| <b>Type of control gear:</b>  | LED operating device current-controlled |
| <b>Degree of protection (IP):</b>   | IP44                                    |
| <b>Fit for monitor workplace acc. EN 12464-1:</b>                             | false                                   |
| <b>Type of grid:</b>  | None                                    |
| <b>Colour temperature:</b>  | 3000 K                                  |
| <b>Max. system power:</b>   | 20 W                                    |
| <b>Colour of light:</b>   | White                                   |
| <b>With light sensor:</b>   | false                                   |

**Förpacking****Förpackning**

|              |     |
|--------------|-----|
| <b>Unit:</b> | PCS |
| <b>Size:</b> | 1   |

**Pallet package****Unit:** PCS**Size:** 80